

## 16 MM / 1C6A F/UTP / R100



### Uždaras, ekranuotas 6A kategorijos F/UTP kabelis 16 mm vamzdyje.

Kabelį sudaro bendras aliuminio folijos ekranas ir keturios inditiesualiai neekranuotos poros, atskirtos tiesuriniu kryželiu. Apvalkalą sudaro antipireninis plastikas, atitinkantis Dca s2, d1, a1 reikalavimus pagal standartą EN 50575.

---

<b>E-nr:</b>	1418163
<b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b>	Mėlynas
<b>Kabelių spalva</b>	Žalias
<b>Pakuotė</b>	Žiedas
<b>Kabelių tipas</b>	Data
<b>Klasifikavimas</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pagrindinė zona</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	100
<b>Svoris</b>	11,1 kg
<b>Televizijos/duomenų</b>	C6A F/UTP
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Spalva på kabel	Žalias
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m
Svoris	11,1 kg

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Maxfrekvencija F/UTP	<500MHz
Savaime užgęstantis	Taip

