

16 MM / 2C6 U/UTP / X100



Uždari, neekranuoti 6 kategorijos U/UTP dvigubi kabeliai 16 mm vamzdyje.

Kabelius sudaro keturios inditiesualiai neekranuotos poros, atskirtos tiesuriniu kryželiu.

E-nr:	1418361
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Kabelių spalva	Žalias, Baltas
Pakuotė	Box
Kabelių tipas	Data
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	11 kg

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Spalva på kabel	Baltas/Žalias
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1800 m
Svoris	11 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Maxfrekvencija U/UTP	<250MHz
Savaime užgęstantis	Taip

