

16 MM / C6 U/UTP / X100



Uždaras, neekranuotas 6 kategorijos U/UTP kabelis 16 mm vamzdyje. Kabelį sudaro keturios inditiesualiai neekranuotos poros, atskirtos tiesuriniu kryželiu. Apvalkalą sudaro antipireninis plastikas. Tiekiamas „One box“ pakuotėje. Tai išmanus „Pmflex“ pakavimo sprendimas, kuriuo įrengimo darbai tampa veiksmingesni, nes lankstusis vamzdis yra įdėtas tokia kryptimi, kad jį ištraukiant nesusidaro jokių žymų. Dėžutė yra tvirta ir pagaminta iš PE apdoroto kieto kartono.

E-nr:	1418360
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Kabelių spalva	Baltas
Pakuotė	Box
Kabelių tipas	Data
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	11 kg
Televizijos/duomenų	C6 U/UTP

CPR

DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Spalva på kabel	Baltas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1800 m
Svoris	11 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Maxfrekvencija U/UTP	<250MHz
Savaime užgęstantis	Taip

