

16 MM / EQ (H07Z1-U) 3G1,5 SULENKTAS / R100



Uždaras EQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais, standžiais vario laidininkais ir spalvota izoliacija.

Naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Gali būti naudojamas ir kaip jungiamasis kabelis šviestuvams ir pastotėms. Šis kabelis taip pat yra supintas, todėl sumažina magnetinį lauką, vadinasi, jis puikiai tinka, pvz., atliekant elektromagnetinio ekranavimo darbus.

E-nr:	1418130
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	EQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	11,1 kg
EQ Sulenktas (H07Z1-U)	3G1,5 Sudvejintas

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

