

## 16 MM / EQ (H07Z1-U) 5G1,5 SULENKTAS / R100



**Uždaras EQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais, standžiais vario laidininkais ir spalvota izoliacija.**

Naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Gali būti naudojamas ir kaip jungiamasis kabelis šviestuvams ir pastotėms.

---

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>E-nr:</b>                           | 1418132                                            |
| <b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b> | Pilkas                                             |
| <b>Kabelių spalva</b>                  | Mėlynas, Rudas, Pilkas, Žalias ir geltonas, Juodas |
| <b>Pakuotė</b>                         | Žiedas                                             |
| <b>Kabelių tipas</b>                   | EQ                                                 |
| <b>Klasifikavimas</b>                  | 3342ICTA 3422                                      |
| <b>Pagrindinė zona</b>                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Metrų skaičius pakuotėje</b>        | 100                                                |
| <b>Svoris</b>                          | 18 kg                                              |
| <b>EQ Sulenktas (H07Z1-U)</b>          | 5G1,5 Sudvejintas                                  |

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Lankstaus kabelio kanalo spalva | Pilkas                                         |
| Spalva på kabel                 | Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas/Pilkas |
| Vidinis skersmuo                | 14,1 mm                                        |
| Išorinis skersmuo               | 20 mm                                          |
| m/pakuotėje                     | 100 m                                          |
| m/padėkle                       | 2400 m                                         |

---

### Techninės funkcijos

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Medžiaga                          | Polipropilenas                                        |
| Kabelis su izoliacija / apvalkalu | LSZH                                                  |
| Slėgis                            | 3 / Medium / 750N                                     |
| Atsparumas smūgiams               | Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C |
| Žemiausia montavimo temperatūra   | -5°C ties 6J / -25°C ties 2J                          |
| Aukščiausia montavimo temperatūra | +90°C                                                 |
| Įžeminimo įtampos kabelis         | 450/750V                                              |
| Savaime užgęstantis               | JA                                                    |

