

16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G1,5 / R100



Uždaras FQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija.

Kabelis naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Tiekiamas „One ring“ pakuotėje. Tai išmanus „Pmflex“ pakavimo sprendimas, kuriuo įrengimo darbai tampa veiksmingesni, nes lankstusis vamzdis yra tiekiamas tokia kryptimi, kad jį ištraukiant nesusidaro jokių žymų.

Straipsnio kodas:	1418200
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	FQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100 m
Svoris	11,2 kg

FQ (H07Z1-R)

3G1,5

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva på rör	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	Taip

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova su spyna 16 mm TP

Straipsnio kodas: 14 006 72



Jungiamoji mova 16 mm WT

Straipsnio kodas: 14 006 52



Jungiamoji mova PVC 16 mm BG

Straipsnio kodas: 14 015 10



Įranga gofros susukimui Go Easy

Straipsnio kodas: 16 005 54