

16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / X100



Uždaras FQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija.

Kabelis naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Tiekiamas „One box“ pakuotėje. Tai išmanus „Pmflex“ pakavimo sprendimas, kuriuo įrengimo darbai tampa veiksmingesni, nes lankstusis vamzdis yra įdėtas tokia kryptimi, kad jį ištraukiant nesusidaro jokių žymų. Dėžutė yra tvirta ir pagaminta iš PE apdoroto kieto kartono.

E-nr:	1418305
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas
Pakuotė	Box
Kabelių tipas	FQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	2,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	11,2 kg
FQ (H07Z1-R)	3G2,5

CPR

DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1800 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Märkspänning kabel	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

