

## 16 MM / FQ (H07Z1-R) 4G1,5 / R100



**Uždaras FQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija.**

Kabelis naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose.

---

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>E-nr:</b>                           | 1418101                                    |
| <b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b> | Pilkas                                     |
| <b>Kabelių spalva</b>                  | Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas, Juodas |
| <b>Pakuotė</b>                         | Žiedas                                     |
| <b>Kabelių tipas</b>                   | FQ                                         |
| <b>Klasifikavimas</b>                  | 3342ICTA 3422                              |
| <b>Pagrindinė zona</b>                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                        |
| <b>Metrų skaičius pakuotėje</b>        | 100                                        |
| <b>Svoris</b>                          | 13,4 kg                                    |
| <b>FQ (H07Z1-R)</b>                    | 4G1,5                                      |
| <b>CPR</b>                             | DCA -S2,D2,A2                              |

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Lankstaus kabelio kanalo spalva | Pilkas                                  |
| Spalva på kabel                 | Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas |
| Vidinis skersmuo                | 10,7 mm                                 |
| Išorinis skersmuo               | 16 mm                                   |
| m/pakuotėje                     | 100 m                                   |
| m/padėkle                       | 2400 m                                  |

---

### Techninės funkcijos

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Medžiaga                          | Polipropilenas                                        |
| Kabelis su izoliacija / apvalkalu | LSZH                                                  |
| Slėgis                            | 3 / Medium / 750N                                     |
| Atsparumas smūgiams               | Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C |
| Žemiausia montavimo temperatūra   | '-5°C ties 6J / -25°C ties 2J                         |
| Aukščiausia montavimo temperatūra | '+90°C                                                |
| Savaime užgęstantis               | JA                                                    |

