

16 MM / H1Z2Z2-K 1X6 UV / R100

**Uždaras kabelis saulės kolektoriams.**

UV spinduliams atsparus ir sudėtyje halogenų neturintis lankstusis vamzdis su kabeliu, skirtu saulės kolektoriams įrengti. Kabelis yra su dviguba izoliacija ir be halogenų. Išbandytas pagal EN 50618 ir atsparus vandeniui.

E-nr:	1414910
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Juodas
Kabelių spalva	Juodas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	H1Z2Z2-K/Solpanel
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Pagrindinė zona	6,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	12,7 kg
Kabeliai saulės elektrinėms(H1Z2Z2-K)	1x6

CPR

DCA- S1,D2,A1

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Juodas
Spalva på kabel	Juodas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Savaime užgęstantis	JA

