

16 MM / RG6T / R100



Šis kabelis naudojamas būstuose palydoviniam ryšiui ir antžeminiam televizijos tinklui. Uždaras bendraašis kabelis su trigubu ekranu yra sudarytas iš kieto tiesinio vario laidininko, dujomis įpurkštų PE putų dielektriko, priklijuotos aliuminio folijos ir papildomos aliuminio folijos bei antipireninio plastikinio apvalkalo be halogenų.

E-nr:	1418158
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Žalias
Kabelių spalva	Baltas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	Koax
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	13 kg
Koax	RG6T
CPR	DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Žalias
Spalva på kabel	Baltas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m
Svoris	13 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Laidininko srities kabelis	1,02mm ²
Savaime užgęstantis	JA

