

16 MM / RG6T / X100



Uždaras bendraašis kabelis RG6T su trigubu ekranu yra sudarytas iš kieto tiesinio vario laidininko, dujomis įpurkštų PE putų dielektriko, nuo dielektriko saugančios priklijuotos aliuminio folijos, iš aliuminio supintos kasos,

taip pat aliuminio folijos bei antipireninio plastikinio apvalkalo be halogenų. Taikymo sritis yra būstai su palydoviniu ryšiu ir antžeminiu televizijos tinklu. Tiekiamas „One box“ pakuotėje. Tai išmanus „Pmflex“ pakavimo sprendimas, kuriuo įrengimo darbai tampa veiksmingesni, nes lankstusis vamzdis yra įdėtas tokia kryptimi, kad jį ištraukiant nesusidaro jokių žymų. Dėžutė yra tvirta ir pagaminta iš PE apdoroto kieto kartono.

E-nr:	1418358
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Žalias
Kabelių spalva	Baltas
Pakuotė	Box
Kabelių tipas	Koax
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,0 mm ²
Metų skaičius pakuotėje	100
Svoris	13 kg

Koax

CPR

RG6T

DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Žalias
Spalva på kabel	Baltas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1800 m
Svoris	13 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Laidininko srities kabelis	1,02mm ²
Savaime užgęstantis	JA

