

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



Uždaras multikabelis su dvigubu neekranuotu Kat6 U/UTP ir RG6T, naudojamas 20 mm vamzdyje.

Duomenų kabeliuose įrengtas 6 kategorijos aliuminio folijos ekranas, sudarytas iš vieno siūlo politenu izoliuotų vario laidininkų, kurie supinti į porą tiesuriniu kryželiu. RG6T yra sudarytas iš kieto tiesinio varinio laidininko, dujomis įpurkštų PE putų dielektriko, nuo dielektriko saugančios priklijuotos aliuminio folijos, iš aliuminio supintos kasos, taip pat aliuminio folijos bei antipireninio plastikinio apvalkalo be halogenų. Tiekiamas „One box“ pakuotėje. Tai išmanus „Pmflex“ pakavimo sprendimas, kuriuo įrengimo darbai tampa veiksmingesni, nes lankstusis vamzdis yra įdėtas tokia kryptimi, kad jį ištraukiant nesusidaro jokių žymų. Dėžutė yra tvirta ir pagaminta iš PE apdoroto kieto kartono.

E-nr:	1418364
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Kabelių spalva	Žalias, Baltas
Pakuotė	Box
Kabelių tipas	Data
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,0 mm ²

Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	11,1 kg
Televizijos/duomenų	C6 U/UTP
Koax	RG6T

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Spalva på kabel	Baltas/Žalias
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	900 m
Svoris	11,1 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Savaime užgęstantis	JA

