

20 MM / FK (H07V-R) 5G2,5 / R100



Uždaras FK yra sudarytas iš apvalių kelių siūlų vario laidininkų su spalvota PVC izoliacija be apvalkalo.

Skirtas montuoti stacionariai įrengtose vamzdžių ar kanalų sistemose, taip pat kaip pastočių ar šviestuvų jungiamasis kabelis.

Straipsnio kodas:	1418187
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Pilkas, Žalias ir geltonas, Juodas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	FK
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	2,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	22,5 kg
FK (H07V-R)	5G2,5

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas/Pilkas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2000 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	PVC
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova su spyna 20 mm TP

Straipsnio kodas: 14 006 73



Jungiamoji mova 20 mm WT

Straipsnio kodas: 14 006 53



Jungiamoji mova PVC 20 mm BG

Straipsnio kodas: 14 015 20



Rankų sunkvežimis

Straipsnio kodas: 16 368 00