

20 MM / FQ (H07Z1-R) 5G2,5 / B200



Uždaras FQ, naudojamas 20 mm vamzdžiuose, yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija.

Kabelis naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Ritės modelis yra K6 ir ji naudojama „Pmflex xRoller“ ričių laikikliuose.

E-nr:	1418407
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Pilkas, Žalias ir geltonas, Juodas
Pakuotė	xRoller
Kabelių tipas	FQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	2,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	200 m
Svoris	52 kg

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas/Pilkas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	200 m
m/padėkle	1600 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	Taip

