

20 MM / H1Z2Z2-K 2X6 UV / R100

**Uždaras kabelis saulės kolektoriams.**

UV spinduliams atsparus ir sudėtyje halogenų neturintis lankstusis vamzdis su kabeliu, skirtu saulės kolektoriams įrengti. Kabelis yra su dviguba izoliacija ir be halogenų. Išbandytas pagal EN 50618 ir atsparus vandeniui.

Straipsnio kodas:	1414911
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Juodas
Kabelių spalva	Juodas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	H1Z2Z2-K/Solpanel
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Pagrindinė zona	6,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	22 kg
Kabeliai saulės elektrinėms(H1Z2Z2-K)	2x6

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Juodas
Spalva på kabel	Juodas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2000 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



20 mm / H1Z2Z2-K 2×6 UV /
R100

Straipsnio kodas: 14 149 11



APL Gnybtai 20 mm

Straipsnio kodas: 15 060 32