

## 25 MM / 2C6A F/UTP / R100



**Uždaras Kat 6A F/UTP, naudojamas 25 mm vamzdyje.** Kabelis yra ekranuotas 6A kategorijos folija ir sudarytas iš vieno siūlo politenu izoliuotų vario laidininkų, kurie supinti į porą ir išdėstyti ties tiesuriniu kryželiu. Kabelį sudaro 4 poros ir jame yra apvalkalas iš antipireninių savybių plastiko be halogenų.

---

<b>E-nr:</b>	1418168
<b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b>	Mėlynas
<b>Kabelių spalva</b>	Žalias, Baltas
<b>Pakuotė</b>	Žiedas
<b>Kabelių tipas</b>	Data
<b>Klasifikavimas</b>	3342ICTA 3422
<b>Pagrindinė zona</b>	1,0 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	100
<b>Svoris</b>	16,1 kg
<b>Televizijos/duomenų</b>	C6A F/UTP
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Spalva på kabel	Baltas/Žalias
Vidinis skersmuo	18,2 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1200 m
Svoris	16,1 kg

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz // <500MHz
Savaime užgęstantis	JA

