

16 MM XHISPEED 750N / R50



„xHiSpeed“ yra itin žemo trinties lygio vamzdis, kuris iš tiesų pateisina savo vardą.

Vamzdyje yra specialiai paruošta tiesinė pusė, gerokai sumažinanti trintį, palyginti su įprastais lanksčiais vamzdžiais, todėl jį galima įrengti greičiau ir veiksmingiau. Vamzdžiu yra itin paprasta atlikti įrengimo darbus, kai jį reikia sulenkti, dulkeitoje aplinkoje (nes dulės neprikimba prie paviršiaus, kuris paprastai būna kibus), taip pat įrengiant didesnio skersmens kabelius. Kadangi vamzdis yra patogus naudotojui, vėliau jį įleisti kabelius bus dar patogiau. Mūsų lankstieji vamzdžiai be halogenų yra patvaresni ir atlaiko stipresnius smūgius nei tradiciniai PVC vamzdžiai.

E-nr:	1416709
Spalva	Šviesiai pilka
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	50
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	24 kg
xHiSpeed	16mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Šviesiai pilka
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16mm
m/pakuotėje	50m
m/padėkle	1800m

Medžiagaegenskap

Standard

Mažai dūmų	IEC 61034-2
Be halogenų	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Savaime užgęstantis	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Savaime užgęstantis	JA

