

## 20 MM XSPEED 750N / B200



**„Pmflex“ žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra paprasta dirbti ir kuriuo traukti kabelius tampa paprasčiau.**

Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Jo tiesinė pusė yra glotni, o tai sudaro sąlygas įtraukti laidininkus ir apsaugo nuo dėvėjimosi.

Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir patvaresni nei PVC vamzdžiai. Ritės modelis yra K6 ir ji naudojama „Pmflex xRoller“ ričių laikikliuose.

---

<b>E-nr:</b>	1418451
<b>Spalva</b>	Pilkas
<b>Pakuotė</b>	xRoller
<b>Klasifikavimas</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ilgis</b>	200
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	200
<b>Svoris</b>	26 kg
<b>xSpeed</b>	20mm

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Spalva	Pilkas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	200 m
m/padėkle	1600 m
Svoris	26 kg

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

