

20 MM XSPEED 750N RD / R100



„Pmflex“ žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi.

Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai. Raudona spalva puikiai tinka gaisrinės signalizacijos įrenginiams.

Straipsnio kodas:	1416708
Spalva	Raudonas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	100
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	6 kg
xSpeed	20mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Raudonas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2000 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova 20mm RD

Straipsnio kodas: 14 006 59



Straipsnio kodas: 14 006 59



Straipsnio kodas: 14 006 59



Įranga gofros susukimui Go
Easy

Straipsnio kodas: 16 005 54