

20 MM XSPEED 750N / R50



„Pmflex“ žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi.

Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai.

Straipsnio kodas:	1416723
Spalva	Pilkas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	50
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	3 kg
xSpeed	20mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Pilkas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	1800 m

Techninės funkcijos


Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

Susiję gaminiai



20 mm xSpeed UV 750N /
R100

Straipsnio kodas: 14 139 11



16 mm xHiSpeed 750N / R50

Straipsnio kodas: 14 167 09



25 mm xHiSpeed 750N / R50

Straipsnio kodas: 14 167 12



20 mm xSpeed 750N / R100

Straipsnio kodas: 14 025 81



16 mm xSpeed traukos viela
750N / R100

Straipsnio kodas: 14 025 86



16 mm xSpeed UV 750N / R25

Straipsnio kodas: 14 139 20