

25 MM XHISPEED 750N / R50



„xHiSpeed“ yra itin žemo trinties lygio vamzdis, kuris iš tiesų pateisina savo vardą.

Vamzdyje yra specialiai paruošta tiesinė pusė, gerokai sumažinanti trintį, palyginti su įprastais lanksčiais vamzdžiais, todėl jį galima įrengti greičiau ir veiksmingiau. Vamzdžiu yra itin paprasta atlikti įrengimo darbus, kai jį reikia sulenkti, dulkių aplinkoje (nes dulės neprikimba prie paviršiaus, kuris paprastai būna kibus), taip pat įrengiant didesnio skersmens kabelius. Kadangi vamzdis yra patogus naudotojui, vėliau jį įleisti kabelius bus dar patogiau. Mūsų lankstieji vamzdžiai be halogenų yra patvaresni ir atlaiko stipresnius smūgius nei tradiciniai PVC vamzdžiai.

E-nr:	1416712
Spalva	Šviesiai pilka
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	50
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	4,3 kg
xHiSpeed	25mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Šviesiai pilka
Vidinis skersmuo	18,2 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	1200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Medium 750N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Savaime užgęstantis	JA

