

25 MM XSPEED 750N / R50



„Pmflex“ žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi.

Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai.

E-nr:	1416704
Spalva	Pilkas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	50
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	4,3 kg
xSpeed	25mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Pilkas
Vidinis skersmuo	18,2 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	1200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

