

25 MM XSPEED UV 750N / R100



UV spinduliams atsparus lankstusis vamzdis, kurį galima įrengti saulės apšviestoje vietoje!

Mūsų žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi. Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai.

E-nr:	1413912
Spalva	Juodas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	100
Metrų skaičius pakuotėje	100
Atsparus UV spinduliams	Taip
Svoris	85 kg
xSpeed UV	25mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Juodas
Vidinis skersmuo	18,2 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	1200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	3 Medium 750N
Varža	4 Sunkus (6J) (IK08)
Žemiausia montavimo temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

