

32 MM XSPEED UV 750N / R25



UV spinduliams atsparus lankstusis vamzdis su 25 metrų žiedu, kurį galima įrengti saulės apšviestoje vietoje!

Mūsų žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi. Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai.

E-nr:	1413923
Spalva	Juodas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	25
Metrų skaičius pakuotėje	25
Atsparus UV spinduliams	Taip
Svoris	22 kg
xSpeed UV	32mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Juodas
Vidinis skersmuo	24,2 mm
Išorinis skersmuo	32 mm
m/pakuotėje	25 m
m/padėkle	600 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	3 Medium 750N
Varža	4 Sunkus (6J) (IK08)
Žemiausia montavimo temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

