

40 MM XSPEED TRAUKOS VIELA 750N / R25



„Pmflex“ žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi.

Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai. Šiame vamzdyje taip pat įdiegtas plieninis traukiamasis laidas su plonu apsauginiu cinko sluoksniu didesniai patogumui.

E-nr:	1416716
Spalva	Pilkas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	25
Metrų skaičius pakuotėje	25
Svoris	4 kg
xSpeed	40mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Pilkas
Vidinis skersmuo	32,4 mm
Išorinis skersmuo	40 mm
m/pakuotėje	25 m
m/padėkle	200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	3 Medium 750N
Varža	4 Sunkus (6J) (IK08)
Žemiausia montavimo temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

