

50 MM XSPEED 750N / R25



„Pmflex“ žemo trinties lygio vamzdis „Speed“ yra glotnus ir iš tiesaus apdorotas lankstusis vamzdis, kuriuo yra itin paprasta dirbti. Juo galima įtraukti laidininkus ir jis apsaugo nuo dėvėjimosi.

Vamzdžio sudėtyje nėra halogenų ir jis yra pagamintas iš aplinką tausojančio polipropileno. Mūsų lankstieji vamzdžiai yra pažymėti pagal ilgį ir gerokai patvaresni nei PVC vamzdžiai.

Straipsnio kodas:	1416707
Spalva	Pilkas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	25
Metrų skaičius pakuotėje	25
Svoris	5 kg
xSpeed	50mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Pilkas
Vidinis skersmuo	41,2 mm
Išorinis skersmuo	50 mm
m/pakuotėje	25 m
m/padėkle	200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova su spyna 50
mm TP

Straipsnio kodas: 14 006 77