

PERĖJIMAS MOVA 16-20 MM WT



16–20 mm skersmens balta pereinamoji mova be halogenų iš polipropileno. Patvirtintas užlieti kompaundu 750N.

Straipsnio kodas:	1400668
Skaičius pakuotėje	50
Spalva	Baltas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Svoris	0,2 kg
Pereinamieji elementai	16-20mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Baltas
Vidinis skersmuo	16-20
mm/vnt.	'-
vnt./pakuotėje	50

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	"3 Medium 750N"
Atsparumas smūgiams	"4 Sunkus (6J) (IK08)"
Žemiausia montavimo temperatūra	"4 -25°C"
Högsta Temperatur för installation	"3 +105°C"
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



Perėjimas mova 16-20 mm WT Perėjimas mova 16-20 mm WT 16 mm xSpeed 750N / R100

Straipsnio kodas: 14 006 68

Straipsnio kodas: 14 006 68

Straipsnio kodas: 14 025 80



20 mm xSpeed 750N / R100

Straipsnio kodas: 14 025 81