

PP UV 20 MM 750N BK / 3M



UV spinduliams atsparus montavimo vamzdis, kurį galima įrengti saulės apšviestoje vietoje!

Sudėtyje halogenų neturintis standus montavimo vamzdis, kurio tiesinė ir išorinė pusės yra glotnios ir iš polipropileno. Tai yra 2343 klasės vamzdis, patvirtintas montuoti nuo –25 °C iki 105 °C temperatūroje. Vamzdis yra lenkiamas naudojant „Pmflex“ lenkimo spyruokles.

E-nr:	1416755-1-1
Spalva	Juodas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Metrų skaičius pakuotėje	102m
Atsparus UV spinduliams	Taip
Svoris	6,3 kg
Be halogenų elektros instaliacijos	20mm
UV 750N	

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Juodas
Vidinis skersmuo	16 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	102 m
m/padėkle	4590 m
Svoris	6,3 kg
Atsparus UV spinduliams	Taip

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Medium (2J) (IK10)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Savaime užgęstantis	JA

