

PP UV 25 MM 750N BK / 3M



UV spinduliams atsparus montavimo vamzdis, kurį galima įrengti saulės apšviestoje vietoje!

Sudėtyje halogenų neturintis standus montavimo vamzdis, kurio tiesinė ir išorinė pusės yra glotnios ir iš polipropileno. Tai yra 2343 klasės vamzdis, patvirtintas montuoti nuo $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Vamzdis yra lenkiamas naudojant „Pmflex“ lenkimo spyruokles.

E-nr:	1416755-1-1-1
Spalva	Juodas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Metrų skaičius pakuotėje	60m
Atsparus UV spinduliams	Taip
Svoris	6,3 kg
Be halogenų elektros instaliacijos UV 750N	25mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Juodas
Vidinis skersmuo	20,5 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	60 m
m/padėkle	3240 m
Svoris	6,3 kg
Atsparus UV spinduliams	Taip

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Medium (2J) (IK10)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Savaime užgęstantis	JA

