

## PP 12 MM 320N WT / 3M



**Sudėtyje halogenų neturintis standus montavimo vamzdis, kurio tiesinė ir išorinė pusės yra glotnios ir iš polipropileno.**

Tai yra 2343 klasės vamzdis, patvirtintas montuoti nuo –25 °C iki 105 °C temperatūroje. Vamzdis yra lenkiamas naudojant paprastas standartines spyruokles.

---

<b>E-nr:</b>	1416741
<b>Spalva</b>	Baltas
<b>Klasifikavimas</b>	3342, ICTA 3422
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	150
<b>Svoris</b>	3,9 kg
<b>Be halogenų elektros instaliacijos</b>	12mm
<b>320N</b>	

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Spalva	Baltas
Vidinis skersmuo	9,6 mm
Išorinis skersmuo	12 mm
m/pakuotėje	150 m
m/padėkle	12 000 m
Svoris	3,9 kg

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	2 / Lengvas 320N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Savaime užgęstantis	JA

