

PP 32 MM 320N WT / 3M



Sudėtyje halogenų neturintis standus montavimo vamzdis, kurio tiesinė ir išorinė pusės yra glotnios ir iš polipropileno.

Tai yra 2343 klasės vamzdis, patvirtintas montuoti nuo –25 °C iki 105 °C temperatūroje.

Straipsnio kodas:	1416745
Spalva	Baltas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Metrų skaičius pakuotėje	30
Svoris	4,95 kg
Be halogenų elektros instaliacijos	32mm
320N	

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Baltas
Vidinis skersmuo	28,2 mm
Išorinis skersmuo	32 mm
m/pakuotėje	30 m
m/padėkle	1890 m
Svoris	4,95 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	2 / Lengvas 320N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova 32 mm WT

Straipsnio kodas: 14 006 55



Vamzdžio lenkimas 32 mm
WT

Straipsnio kodas: 14 006 65



Jungiamoji mova PVC 32 mm
BG

Straipsnio kodas: 14 015 40



Vamzdžio lenkimas PVC 32
mm BG

Straipsnio kodas: 14 016 40