

PP UV 40 MM 750N BK / 3M



UV spinduliams atsparus montavimo vamzdis, kurį galima įrengti saulės apšviestoje vietoje!

Sudėtyje halogenų neturintis standus montavimo vamzdis, kurio tiesinė ir išorinė pusės yra glotnios ir iš polipropileno. Tai yra 2343 klasės vamzdis, patvirtintas montuoti nuo –25 °C iki 105 °C temperatūroje. Vamzdis yra lenkiamas naudojant „Pmflex“ lenkimo spyruokles.

Straipsnio kodas:	1416756
Spalva	Juodas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Metrų skaičius pakuotėje	30
Atsparus UV spinduliams	Taip
Svoris	8,7 kg
Be halogenų elektros instaliacijos	
UV 750N	40mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Juodas
Vidinis skersmuo	34,4 mm
Išorinis skersmuo	40 mm
m/pakuotėje	30 m
m/padėkle	1200 m
Svoris	8,7 kg
Atsparus UV spinduliams	Taip

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	3 / Medium 750N
Varža	Medium (2J) (IK10)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



APL Gnybtai 40 mm

Straipsnio kodas: 15 060 35